

# Imprimanta Inkjet Domino A220

Designul inteligent a condus la diminuarea consumabilelor, reusind insa sa isi mentina toate calitatile si valorile pe care piata le astepta de la '*cel mai vandut echipament de inscripționare continua cu jet de cerneala*'.

## Performanta si Valoare

Potrivita pentru o gama larga de aplicatii:



*Imprimarea mesajelor la viteze mari*



*Coduri - mesaje de trasabilitate*



*Mesaje ce necesita scrierea pe linii multiple.  
Singura din gama Domino ce inscripționeaza pana la 5 linii*



## Simplu de folosit

Editorul de campuri permite crearea mesajelor complexe, in timp ce reduce timpul necesar scolarizarii operatorului, datorita meniu-lui intuitiv.

Dispune de tehnologia SureStart – cap printare unic , cu duza sigilata si proces de auto spalare, doar prin simpla apasare a unui buton;

## Reduce costurile

Costurile referitoare la consumul de cerneala si make-up, sunt cu aproximativ 25 % mai mici decat la vechea serie A iar durata de viata a rezervorului a fost extinsa.

# Imprimanta Inkjet Domino A220



## Flexibilitate, fiabilitate si simplitate in exploatare

Pot fi inscripionate informatii fixe sau variabile: coduri alfanumerice, timpul real (data fabricatie / expirare / calendar / ora / minut), numere seriale / lot, evidenta schimb, caractere speciale, sigle etc..

<b>Model</b>	<b>A220</b>	
<b>Varianta constructiva</b>	Standard	
<b>Nr. capete</b>	1	
<b>Matrici de scriere</b>	5x5, 7x5, 9x7, 12x10, 16x10, 21x21, 24x15, 31x20 puncte	
<b>Nr. maxim rânduri</b>	5	
<b>Capacitate mesaje max.</b>	300	
<b>Inăltime caractere, mm</b>	2 - 15	
<b>Viteza maxima</b>	<b>Caractere / s</b>	
	<b>m/min</b>	325
<b>Dimensiune duza, m</b>	60	
<b>Mediu de lucru</b>	Temperatura de lucru: 5-45 grade C, Umiditate 10 – 90% fara condensare	
<b>Alimentare</b>	<b>electrica</b>	100-250V, 47-63Hz180
	<b>pneumatica</b>	NU
<b>Dimens. cap imprim., (in mm)</b>	261 x 41 x 48	
<b>Distanta max. intre cap si cabinet, in metri (conduit)</b>	3 m	
<b>Caracteristici comune</b>	Curatare automata cap imprimare, editare de la tastatura incorporata a mesajelor, sigilarea duzei	
<b>Greutate, Kg</b>	23 kg	
<b>Controlul mesajelor</b>	Repetare automata, reglarea latimii si inaltimei caracterelor, scriere inversa si/sau in oglinda, posibilitatea definirii unui format de date variabile, intarziere la printare, posibilitate introducere si definire serii / lot, numarator productie, posibilitatea repetarii mesajului etc.	
<b>Controlul vascozitatii</b>	Automat	
<b>Optionale:</b>	Beacon de alarma, fotocelula, encoder, suport pentru capul de inscripionare, suport pentru imprimanta	
<b>Cerneluri:</b>	Neagra, galbena	
<b>Viteză uscare – “s”</b>	0.5 - 6 (uzual 1-2)	
<b>Grad de protectie</b>	IP 55	



Mesajele pot fi modificate usor prin utilizarea tastaturii incorporate

Sunt reduse cheltuielile de exploatare datorita consumului mic de cerneala si solvent

Ofera posibilitatea de marcare dinamica a informatiilor, pe aproape orice suprafata

Generarea unor costuri reduse de inscripionare pe unitatea de produs

Este foarte usor de integrat pe linia de productie

Imprima fara sa deterioreze sau sa afecteze calitatea produsului